

# APLISEAL ROOF ACRYL

## Membrana líquida impermeable

### USOS RECOMENDADOS

APLISEAL ROOF ACRYL se utiliza para la impermeabilización de techos de cemento, baldosas, cerámicos, tejas, fibrocemento. También se aplica a techos de chapas metálicas, a condición de que la chapa sea previamente tratada con antióxido.

### DESCRIPCION

Revestimiento plástico líquido a base de emulsiones acrílicas.  
Forma una membrana impermeable, flexible, adherida al techo y transitable. Por su color, confiere aspecto agradable a las cubiertas, siendo el blanco el preferido para lograr máxima reflexión del calor solar.

### VENTAJAS

- Es más permeable que los asfaltos al paso del vapor de agua, lo que permite la evaporación de la humedad existente en los techos.
- Es apto para techos de cualquier inclinación, planos, en cúpula, etc.

### FORMA DE APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie

Se aplica sobre superficie limpia, libre de grasitud, musgo y polvo.

Se debe eliminar todas las partes flojas y restos de revoque; es aconsejable retirar los techados anteriores. Se sugiere lavar la superficie con agua y detergente.

En las terrazas de baldosas, es imprescindible realizar un lavado con ácido muriático (1 parte de ácido en 3 de agua), seguido de un abundante enjuague con agua. Se deja orear la superficie para que no esté mojada, aun cuando pueda estar húmeda, y se procede al esquema de colocación.

En el caso de que hubiera fisuras, es necesario tratarlas adecuadamente. Una de las formas consiste en acanalar la fisura mediante un disco de corte y luego sellarlas con APLIFLEX A.

#### Aplicación

Si la superficie es porosa, se aplica un primer mano de APLISEAL ROOF ACRYL diluido con igual cantidad de agua.

Luego de al menos 3 horas se aplica otra mano con el producto diluido con 25 % de agua.

Así se continúa con dos o tres manos más, hasta completar un consumo de 1 a 1,5 kg por m<sup>2</sup>, según el espesor final que se quiera lograr.

La aplicación se realiza con rodillo, pinceleta o soplete para revestimientos. Las sucesivas manos se deberán aplicar cruzadas para asegurar el cubrimiento de las imperfecciones.

En el caso de fisuración generalizada en una superficie, resulta apropiado cubrir la zona con una banda de velo sintético (polipropileno, poliéster), al cual se lo adhiere y

#### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA.

APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para

satura con APLISEAL ROOF ACRYL Luego se aplican las distintas manos como se describió antes.

### Refuerzo

En los sectores sometidos a tránsito muy frecuente (pisos de lavaderos, tenderos, pasillos), el techado debería ser reforzado mediante la incorporación de un velo sintético. Para ello, al dar la segunda mano se va extendiendo el velo sobre el área aplicada y se pasa el rodillo por encima para impregnarlo. Luego se continúa con las sucesivas manos. En este caso, se recomienda 2 kg/m<sup>2</sup>.

### LIMITACIONES

- No debe aplicarse este producto a temperatura ambiente por debajo de 5° C.
- Cuando la humedad relativa ambiente es alta (mayor de 85 %) o el sustrato está muy húmedo, el tiempo de secado se prolonga considerablemente.
- No debe aplicarse si se espera lluvia, llovizna o niebla en las primeras horas del período de secado.
- La aplicación adecuada del producto es responsabilidad del usuario. Toda visita de campo realizada por el personal de APLIMAS tiene como fin único el hacer recomendaciones técnicas y no el supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de la obra.

### EMPAQUE

Baldes plásticos de 20 kg.  
Colores: Blanco, rojo teja

### ALMACENAMIENTO

Proteger de las temperaturas bajo cero.  
Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen.

### RENDIMIENTO

Se estima un consumo aproximado de 1 a 1,5 kg por m<sup>2</sup>, según el espesor final.

### SEGURIDAD

#### Riesgos

El producto puede causar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. Su ingestión puede causar irritación. La ingestión repetida puede causar daño en el riñón.

#### Precauciones

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Lave perfectamente después de manejar el producto. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se utilice. No lo ingiera. Úselo con ventilación adecuada. Use guantes protectores, lentes de protección y en el caso que se exceda el valor umbral límite (TLV) o que se utilice en áreas muy poco ventiladas, use equipo respiratorio protector aprobado por NIOSH/MSHA, de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales que apliquen.

#### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para

### **Primeros auxilios**

En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Retire y lave la ropa contaminada. En el caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire. Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto, o a su representante local de Aplimas.

### **NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA**

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA.

APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para